



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 12058/2002

Tárgy: Alsópáhoki dolomit őrlemény
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT
8360 Keszthely, Georgikon u. 23.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján az **Alsópáhoki dolomit őrlemény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó vállalat: DOLOMIT Bányászati és Kereskedelmi KFT
8360 Keszthely, Georgikon u. 23.
Statisztikai számjel: 10513187-2-20 1411 123 20

2. Terméktípus: talajjavító anyag

Vámtarifaszám: 252100

3. Előírt minőségi feltételek

küllem: szürkésfehér színű, műtrágya szagú granulátum		
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0
szemcseméret eloszlás		
0,80 mm alatt (m/m%)		100,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0
0,1 mm alatt (m/m%)	legalább	20,0
összes Ca és Mg tartalom CaCO ₃ tartalomban kifejezve (m/m%)	legalább	80,0
Ca tartalom (m/m%)	legalább	10,0
Mg tartalom (m/m%)	legalább	16,0

4. Felhasználható

Savanyú kémhatású és magnéziumhiányos homok- és erdőtalajok javítására, talajtani szakvéleményben meghatározott mennyiségben. Réti, öntés és szikes talajokon az esetleges magnézium feldúsulás veszélye miatt nem használható.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvrendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. . Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély után (lásd: általános eljárás) orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknak és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg. A porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő.

Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén: védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Száraz, fedett, nedvességtől védett helyen ömlesztett állapotban korlátlan ideig eltartható.

9. Egyéb előírások:

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2012. szeptember 30.

Budapest, 2002. szeptember 30.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)