



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 15274/2003

Tárgy: Becskeházi dolomit őrlemény
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

AZIMUT 90 Bányászati és Geodéziai KFT
3762 Szögliget, Ady Endre út 16.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Becskeházi dolomit őrlemény** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel **engedélyezem:**

1. Gyártó vállalat: AZIMUT 90 Bányászati és Geodéziai KFT
3762 Szögliget, Ady Endre út 16.
Statisztikai számjel: 115818447422-113-05

2. Terméktípus: talajjavító anyag

Gyártó által megadott vámtarifaszám: 251710

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: szürkésfehér színű, műtrágya szagú granulátum		
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	15,0
szemcseméret eloszlás		
0,80 mm alatt (m/m%)		100,0
0,25 mm alatt (m/m%)	legalább	80,0
0,1 mm alatt (m/m%)	legalább	20,0
összes Ca és Mg tartalom CaCO ₃ tartalomban kifejezve (m/m%)	legalább	80,0
Ca tartalom (m/m%)	legalább	16,0
Mg tartalom (m/m%)	legalább	10,0

4. Felhasználható

Savanyú kémhatású és magnéziumhiányos homok- és erdőtalajok javítására, talajtani szakvéleményben meghatározott mennyiségben. Réti, öntés és szikes talajokon az esetleges magnézium feldúsulás veszélye miatt nem használható.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló **S** mondatok

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezéskor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap, védőszemüveg. Porló anyaggal történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő

Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály.

8. Eltarthatóság

Száras, fedett, nedvességtől védett helyen ömlesztett állapotban korlátlan ideig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2013. március 3.

Budapest, 2003. március 3.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)