



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 16151/2003

*Tárgy: Örölt bázikus mészipari keverék
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye*

Carmeuse Hungaria Kft
7827 Beremend, Pf.40.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Örölt bázikus mészipari keverék** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó vállalat: Carmeuse Hungaria Kft
7827 Beremend, Pf.40.

2. Terméktípus: talajjavító anyag

Gyártó által megadott vámtarifaszám: 252100

3. Előírt minőségi feltételek:

küllem: szürkésfehér színű, szagtalan por

nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	5,0
szemcseméret eloszlás		
0,8 mm alatt (m/m%)	legalább	45,0
2,0 mm alatt (m/m%)	legalább	95,0
5,0 mm alatt (m/m%)		100,0
összes Ca tartalom CaCO ₃ -ban kifejezve (m/m%)	legalább	80,0
As tartalom (mg/kg)	legfeljebb	10,0
Cd tartalom (mg/kg)	legfeljebb	2,0
Co tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Cr tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Cu tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Hg tartalom (mg/kg)	legfeljebb	1,0
Ni tartalom (mg/kg)	legfeljebb	50,0
Pb tartalom (mg/kg)	legfeljebb	100,0
Se tartalom (mg/kg)	legfeljebb	5,0

4. Felhasználható

Savanyú kémhatású talajok javítására, talajtani szakvéleményben meghatározott, de legfeljebb 2 t/ha mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: C, maró

A veszélyes anyagok sajátos veszélyeire, kockázataira utaló R mondatok:

- R 14** Vízzel hevesen reagál
- R 34** Égési sérülést okoz
- R 41** Súlyos szemkárosodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
- S 22** Az anyag porát nem szabad belélegezni.
- S 26** Ha szembe kerül, bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
- S 36/37/39** Megfelelő, védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
- S 45** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, védőlábbeli. Porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén: por elleni légzésvédő

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználásuk tilos! Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság előzetes engedélyével juttatható ki.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály.

8. Eltarthatóság

Száraz, fedett, nedvességtől védett helyen ömlesztett állapotban korlátlan ideig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 2013. szeptember 25.

Budapest, 2003. szeptember 25.

Dr. Eke István s.k.
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)