



FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI
MINISZTERIUM
NÖVÉNY-ÉS TALAJVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Előadó: Dr. Haller Gábor
Szám: 68600/2005

Tárgy: Karbamid (Salavatnyefteorgszintez)
forgalomba hozatali és felhasználási
engedélye

CIPKER' 96 KFT
1145 Budapest, Amerikai út 82.

A 2000. évi 35. Tv 37. §-a és a 8/2001. FVM számú rendelet 2. §-a alapján a **Karbamid (Salavatnyefteorgszintez)** forgalomba hozatalát és felhasználását az alábbi feltételekkel

engedélyezem:

1. Gyártó vállalat: Salavatnyefteorgszintez Otkrioe Akcionyernoje Obszesztvo Salavat,
453256, Szalavat, Baskortosztan, Oroszország

Engedély tulajdonosa: CIPKER' 96 KFT
1145 Budapest, Amerikai út 82
Statisztikai számjel: 12101782-5155-113-01

2. Terméktípus: nitrogén műtrágya

Gyártó által megadott vámtarifaszám: 310210

3. Előírt minőségi feltételek

küllem: fehér, szagtalan, szemcsés anyag

paraméter		érték	megengedett eltérés
pH (10 %-os vizes szuszpenzióban)		9,0	± 0,5
nedvesség tartalom (m/m%)	legfeljebb	1,0	
szemcseméret >1,0 mm (m/m%) sz.a.		100,0	
térfogattömeg (kg/dm ³)		0,75	± 0,1
Összes N tartalom (m/m%) sz.a.		46,2	- 0,4
Karbamid-N tartalom (m/m%) sz.a.		43,2	- 0,4

Biuret tartalom (m/m%)	legfeljebb	1,0	
Cu tartalom (mg/kg)sz.a.	legfeljebb	10,0	

4. Felhasználható

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában a szaktanácsadás alapján, általában 200-400 kg/ha (20-40 g/m²) mennyiségben.

5. Veszélyesség, munkaegészségügyi óvórendszabályok

Veszélyjel: nem jelölésköteles

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló **S** mondatok

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S 13 Élelmiszertől, italtól és állati takarmánytól távol tartandó.

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot ,védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Óvatos munkával kerülni kell a szer szóródását, porlódását, szembe, bőrre jutását, esetleges lenyelését. Munka közben többszöri kézmosás, munka végeztével alapos tisztálkodás, zuhanyozás és ruhaváltás szükséges. Mérgezőkor vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd a helyszíni elsősegély (lásd: általános eljárás) után orvosi intézeti ellátást kell biztosítani.

Védőfelszerelés előkészítőknél és felhasználóknál: védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőkalap. Porló anyaggal zárt térben történő tartós munkavégzés esetén por elleni légzésvédő

Lakossági (esetenkénti) kis mennyiségű felhasználás esetén védőkesztyű.

6. Környezetvédelmi előírások

Tilos a készítményeket, azok fel nem használt maradványait, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, tározókba juttatni.

Természetvédelmi területeken, tájvédelmi körzetekben és nemzeti parkokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség előzetes engedélyével juttatható ki. Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken nem használható.

A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a készítményt az álló, és a folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni, felhasználni és kijuttatni.

7. Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás: nem tűzveszélyes, "E" tűzveszélyességi osztály

8. Eltarthatóság

Száraz, fedett helyen, gyúlékony szerves anyagoktól, szuperfoszfáttól, kálium kloridtól, savaktól, fémporoktól, klorátoktól, kéntől mentes helyen, 50 kg-os polipropilén/polietilén zsákba csomagolva vagy ”big-beg”-ben 6 hónapig eltartható.

9. Egyéb előírások

Kötelező jelzés a csomagolóburkolaton a gyártási dátum, az engedélyokirat 1.,2., 4.,5., 6.,7., 8. és 10. pontja, valamint 3. pontjából a hatóanyag tartalom.

10. Az okirat érvényessége: 20015. június 29.

Budapest, 2005. június 29.

**Szabó Lajos s.k.
mb. főosztályvezető**

A kiadmány hitelül:

(Derzsi Anikó)